

Pose d'un clavier :

Afin de garantir une plus longue durée de vie du produit, nous vous conseillons de respecter les consignes suivantes :

1. LE MONTAGE D'UN CLAVIER SUR SON SUPPORT :

- Prendre soin de bien nettoyer et dégraisser le support. (Fig. 1)
- Oter le protecteur d'adhésif arrière sans exercer de pression sur le clavier. (Fig. 2)
- Passer la limande dans la découpe du support prévue à cet effet. (Fig. 3)
- Poser le clavier à plat sur son support
- A l'aide d'un outillage (type laminoir), exercer une pression sur le clavier pour favoriser l'encollage. (Fig. 4)
- Dans le cas où un vernis pelable bleu, type « print and peel » est

2. LES PRECAUTIONS A PRENDRE :

- Ne pas presser les touches du clavier si celui-ci n'est pas posé à plat sur un support rigide
⇒ Risque de retournement et d'endommagement des coupelles
- Ne pas tasser les claviers sur une table ou cogner les coins car risque de casser l'encre et de voir apparaître des effets de bulles
- Ne pas coller puis décoller un clavier de son support
⇒ Risque de retournement et d'endommagement des coupelles
⇒ Risque de décollement et d'endommagement des leds.
- Eviter au maximum de mettre les mains en contact avec la colle sur l'arrière du clavier : l'adhérence du clavier sur son support n'en sera que meilleure.

3. STOCKAGE:

- Conserver les claviers à température ambiante.
- Conserver les claviers coupelles à plat.

4. LA GARANTIE :

La garantie commerciale des claviers et faces avant est de 1 an. Cette garantie ne s'applique pas si le clavier a été collé sur son support par le client.

